

探索极速的 新纪元

BOLT XR

DDR4 超频/电竞内存条

众所期待的 BOLT 雷霆新系列，以全新外型与高速效能强势登场！新一代 KLEVV科赋 BOLT XR DDR4 电竞/超频内存条，秉持一贯 BOLT 家族系列清新自然，低调简约的设计。纯铝散热片上搭配立体浮雕线条，完美的诠释了时下流行的极简风格。

承袭在半导体产业的雄厚经验，KLEVV科赋倾注全力将 BOLT XR 推向更高规格，采用特选内存芯片与零组件，并通过层层严谨的测试程序与系统平台验证，确保在高速操作下呈现毋庸置疑的可靠度与兼容性。还在为电脑升级找寻一款理想的内存条而烦恼吗？KLEVV科赋 BOLT XR 绝对是您最佳选择，一起探索极速的新纪元！



XMP 2.0
一键超频



纯铝
散热片



效能升级
再进化



通过主板厂
QVL测试



支持Intel/AMD
处理器平台

特色

- 铝质散热片，高效提升热传导效率
- 预载 Intel XMP 2.0 与 AMD 超频配置文件，实测超频速度需通过 BIOS 进行设定，并可能因主板及 CPU 的效能与兼容性而有所不同
- 严苛的测试程序，确保高品质与高可靠度
- 低电压与超低功耗设计
- 通过主板厂商QVL验证，兼容于市面上主流平台

产品规格

规格	288 Pin DDR4 无缓冲内存 (U-DIMM)		
容量组合	8GB(8x1)	16GB(8x2)	16GB(16x1), 32GB(16x2)
实测速度*/ 实测延迟时序*/ 实测运行电压*	3600MT/s 18-22-22-42@1.35V	3600MT/s 18-22-22-42@1.35V	3600MT/s 18-22-22-42@1.35V
SPD 默认速度	2666MT/s		
SPD 预设延迟时序	19-19-19-43		
SPD 默认电压	1.2V		
超频配置文件支持	Intel XMP 2.0, AMD overclocking profile		
尺寸	(L)138 x (W)36.7 x (H)7.5 mm		
保固声明	终身有限保固		

*Note:
1. 如欲使内存以实测超频速度运行，请在 BIOS 中启用对应的 Intel XMP 或 AMD 超频配置文件。
2. 实际运行的超频速度可能因主板与 CPU 的兼容性或效能而有所不同。
3. 若未启用 Intel XMP 或 AMD 超频配置文件，内存将依 SPD 的默认速度运行。
4. 若未依规格或指引正确使用产品，可能导致效能下降、运行不稳定，甚至造成对计算机系统或其他零组件的损害。

订购资讯

实测速度	容量	产品型号	EAN 码
3600	8GB(8x1)	KD48GU880-36A180B	4895194966661
	8GB(8x1)	KD48GUA60-36A180B	4895194966876
	16GB(8x2)	KD48GU880-36A180C	4895194966685
	16GB(8x2)	KD48GUA60-36A180C	4895194966821
	16GB(16x1)	KD4AGU880-36A180B	4895194966678
	16GB(16x1)	KD4AGUA80-36A180B	4895194967040
	32GB(16x2)	KD4AGU880-36A180C	4895194966692
	32GB(16x2)	KD4AGUA80-36A180C	4895194967057
4000	8GB(8x1)	KD48GU880-40B190B	4895194966784
	8GB(8x1)	KD48GUA60-40B190B	4895194966845
	16GB(16x1)	KD4AGUA80-40B190B	4895194966913
	16GB(8x2)	KD48GU880-40B190C	4895194966791
	16GB(8x2)	KD48GUA60-40B190C	4895194966838
	32GB(16x2)	KD4AGUA80-40B190C	4895194966906

AMD RYZEN

