

## 探索極速的 新紀元

# BOLT XR

## DDR4 超頻/電競記憶體

眾所期待的 BOLT 雷霆新系列，以全新樣貌與高速效能強勢登場！新一代 KLEVV 科賦 BOLT XR DDR4 電競/超頻記憶體，秉持一貫 BOLT 家族系列自然、簡約、低調的設計，純鋁散熱片上搭配些許的立體浮雕線條，完美詮釋時下流行的極簡風格。

承襲過往在半導體產業的雄厚經驗，KLEVV 科賦傾注全力將 BOLT XR 推向更高規格，採用特選記憶體芯片與零組件，並通過層層嚴謹的測試關卡與系統平台驗證，確保在高速操作下無庸置疑的可靠度與兼容性。還在為電腦升級而煩惱，找尋理想中的記憶體嗎？KLEVV 科賦 BOLT XR 絕對是您最佳選擇，一起探索極速的新紀元！



XMP 2.0  
一鍵超頻



純鋁材質  
散熱片



效能升級  
再進化



通過主板廠  
QVL 測試



支援 Intel/AMD  
處理器平台

## 特色

- 純鋁散熱片，高效提升熱傳導效率
- 預載 Intel XMP 2.0 與 AMD 超頻設定檔，實測超頻速度需透過 BIOS 進行設定，並可能因主機板及 CPU 的效能與相容性而有所不同
- 通過嚴苛的測試程序，確保高品質與可靠度
- 低電壓與節約功耗設計
- 通過各大主機板廠 QVL 測試，可兼容於市面上主流平台

## 產品規格

| 規格                          | 288 Pin DDR4 無緩衝記憶體 (U-DIMM)            |                            |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 容量組合                        | 8GB (8x1)                               | 16GB (8x2)                 | 16GB (16x1), 32GB (16x2)   |
| 實測速度*/<br>實測延遲時序*/<br>實測電壓* | 3600MT/s 18-22-22-42@1.35V              | 3600MT/s 18-22-22-42@1.35V | 3600MT/s 18-22-22-42@1.35V |
| SPD 預設速度                    | 2666MT/s                                |                            |                            |
| SPD 預設延遲時序                  | 19-19-19-43                             |                            |                            |
| SPD 預設電壓                    | 1.2V                                    |                            |                            |
| 超頻設定檔支援                     | Intel XMP 2.0, AMD overclocking profile |                            |                            |
| 尺寸                          | (L)138 x (W)36.7 x (H)7.5 mm            |                            |                            |
| 保固聲明                        | 終身有限保固                                  |                            |                            |

\*Note:  
1. 如欲使記憶體以實測超頻速度運行，請在 BIOS 中啟用對應的 Intel XMP 或 AMD 超頻設定檔  
2. 實際運行之超頻速度可能因主機板與 CPU 的相容性或效能而有所不同  
3. 若未啟用 Intel XMP 或 AMD 超頻設定檔，記憶體將依 SPD 的預設速度運行  
4. 若未依規格或指引正確使用產品，可能導致效能下降、運行不穩定，甚至造成對電腦系統或其他零組件的損害。

## 訂購資訊

| 實測速度 | 容量          | 產品型號              | EAN 碼         |
|------|-------------|-------------------|---------------|
| 3600 | 8GB (8x1)   | KD48GU880-36A180B | 4895194966661 |
|      | 8GB (8x1)   | KD48GUA60-36A180B | 4895194966876 |
|      | 16GB (8x2)  | KD48GU880-36A180C | 4895194966685 |
|      | 16GB (8x2)  | KD48GUA60-36A180C | 4895194966821 |
|      | 16GB (16x1) | KD4AGU880-36A180B | 4895194966678 |
|      | 16GB (16x1) | KD4AGUA80-36A180B | 4895194967040 |
|      | 32GB (16x2) | KD4AGU880-36A180C | 4895194966692 |
|      | 32GB (16x2) | KD4AGUA80-36A180C | 4895194967057 |
| 4000 | 8GB (8x1)   | KD48GU880-40B190B | 4895194966784 |
|      | 8GB (8x1)   | KD48GUA60-40B190B | 4895194966845 |
|      | 16GB (16x1) | KD4AGUA80-40B190B | 4895194966913 |
|      | 16GB (8x2)  | KD48GU880-40B190C | 4895194966791 |
|      | 16GB (8x2)  | KD48GUA60-40B190C | 4895194966838 |
|      | 32GB (16x2) | KD4AGUA80-40B190C | 4895194966906 |

AMD RYZEN XMP 2.0

