


CRAS V RGB ROG CERTIFIED



天生玩家 所向披靡



特色

- ROG 認證 — 徹底釋放強悍效能
- 獨特 dual-tone 雙色調設計與側面透光效果,展現散熱片的細膩質感
- 支援 RGB 全色域,可實現豐富多彩的光色組合
- 支援 ASUS Aura Sync/ Gigabyte RGB Fusion/ MSI Mystic Light/ ASRock Polychrome Sync RGB 燈光軟體控制
- 內建 PMIC 電源管理晶片並採用 On-die ECC 錯誤校正技術,大幅提升電源轉換效率及系統穩定性
- 預載 Intel XMP 3.0 與 AMD EXPO 設定檔,實測超頻速度需透過 BIOS 進行設定,並可能因主機板及 CPU 的效能與相容性而有所不同
- 採用嚴苛測試程序,確保高品質與高可靠度
- 通過主機板廠 QVL 測試,相容於市面上主流主機板系統

*如欲透過 XMP 3.0 或 EXPO 設定檔達到標示的記憶體速度,請先確保您使用 CPU 與主機板規格具備相應的支援能力

訂購資訊

實測速度	容量	產品型號	EAN 碼
6200MT/s	32GB(16GBx2)	KD5AGUA80-62B320P	4895194969211
	48GB(24GBx2)	KD5KGUD80-62B320P	4895194969228
7200MT/s	32GB(16GBx2)	KD5AGUA80-72B340P	4895194968450
	48GB(24GBx2)	KD5KGUD80-72B340P	4895194968467

產品規格

類型	288 Pin DDR5 無緩衝記憶體 (U-DIMM)
容量	32GB(16GBx2), 48GB(24GBx2)
實測速度*	6200MT/s → 6400MT/s (ROG Certified Enabled) 7200MT/s → 7400MT/s (ROG Certified Enabled)
實測延遲時序*	32-38-38-78 → 30-38-38-78 (ROG Certified Enabled) 34-44-44-84 → 36-46-46-86 (ROG Certified Enabled)
實測電壓*	1.4V
SPD 預設速度	4800MT/s
SPD 預設延遲時序	40-40-40-77
SPD 預設電壓	1.1V
超頻設定檔支援	Intel XMP 3.0, AMD EXPO
尺寸	133.3(L) x 44(W) x 8(H) mm
保固聲明	終身有限保固

*Note:

1. 如欲使記憶體以實測超頻速度運行,請在 BIOS 中啟用對應的 Intel XMP 或 AMD EXPO 設定檔。
2. 實際運行之超頻速度可能因主機板與 CPU 的相容性或效能而有所不同。
3. 若未啟用 Intel XMP 或 AMD EXPO 設定檔,記憶體將依 SPD 的預設速度運行。
4. 若未依規格或指引正確使用產品,可能導致效能下降、運行不穩定,甚至造成對電腦系統或其他零件的損害。

*請使用相容的硬體環境進行 RGB 燈光控制操作

